

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO PLACA STANDARD

**DdP_PYL_EST_001
20250415**

1. Código de Identificação único do produto-tipo:

BA
4PRO
MEGAPLAC
BA ESPECIALES
BC

2. Utilização(ões) prevista(s):

Placas de gesso cartonado para utilização na construção de acordo com a norma
EN 520:2004+A1:2009.

3. Fabricante:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Príncipe de Vergara, 132. 28002. Madrid.
www.placo.es

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 4.

5. Organismo notificado:
Não aplicável.

6. Desempenho(s) declarado(s):

Designação	Dimensões**	Resistênci a ao corte (N)	Reação ao fogo	Permeabilidade ao vapor de água (μ)*	Resistência à flexão	Modelo/ Classificação EN 520	Resistência ao impacto	Isolamento acústico ao ruído aéreo	Absorção acústica	Resistência térmica *****
Placo BA 6	6 x 1200 x comprimento	NPD	A2-s1,d0 (C1)	10	Transversal ≥100 N Longitudinal ≥ 250 N	A	*** O desempenho declarado é para o sistema do qual o produto faz parte www.placo.es			0,25
Placo BA 10	10 x 1200 x comprimento				Transversal ≥160 N Longitudinal ≥ 400 N	A				
Placo BA 13	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	A				
Placo BA 15	15 x 1200 x comprimento				Transversal ≥250 N Longitudinal ≥ 650 N	A				
Placo BA 18	18 x 1200 x comprimento				Transversal ≥303 N Longitudinal ≥ 774 N	A				
4PRO	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	A				
4PRO PREMIUM	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	A				
MEGAPLAC 25	25 x 900 x comprimento				Transversal ≥420 N Longitudinal ≥ 1075 N	F				
Placo BA 13 600	12,5 x 600 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	A				
Placo BA 13 900	12,5 x 900 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	A				
Placo BC 13	12,5 x 1200 x comprimento				Transversal ≥210 N Longitudinal ≥ 550 N	A				
Norma harmonizada					EN 520:2004+A1:2009					

* expressa como resistência ao vapor de água.

** comprimentos de placas disponíveis de acordo com a tarifa em vigor.

*** estas características dependem do sistema e são fornecidas na documentação do fabricante em função da utilização prevista.

**** expressa como condutibilidade térmica ($W/(m \cdot K)$).

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

En Madrid, 15/04/2025
Esther Soriano Hoyuelos
Directora General Saint-Gobain Solutions

SG PLACO cumpre os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias e preparações químicas. Nº DE REGISTRO REACH S.G PLACO, 01-2119444918-26-0000.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • España • Tel.: +34 91 102 52 00 • Fax: +34 91 405 76 55 • www.placo.es
Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 22.112. Folio 119. Sec. 3ª, Hoja M 301913.